



Isolation extérieure en laine de bois, d'une maison à Tourrettes

Artisan: Sylvain Toncelli





Livraison des
panneaux de
12 cm
d'épaisseur

Laine de bois souple
(8 cm) et rigide (4 cm)





Chantier de
septembre à
décembre 2014





Stockage du
matériel
devant la
maison





Systeme d'isolation:
Uditerm







Le propriétaire est
content du progrès.





Le polystyrène protège la partie basse des murs exposée à la pluie.





Appliquer la colle blanche sur le filet
d'accroche





Laines de bois, souple & rigide, collées ensemble





Les clous spéciaux fixent l'ensemble, la colle à carrelage peut être appliquée en dessous des panneaux





L'isolation face ouest est terminée, les nouvelles fenêtres sont bien posées : au milieu de l'épaisseur du mur.





Les nouvelles
fenêtres extra
isolantes.

Posées au
milieu de
l'épaisseur du
mur
(Non pas à
l'intérieur).





Difficile à
réaliser:
Un arrondi
dans le mur.





L'application de la première couche de colle est terminée sur la façade nord





Le nouvel enduit extérieur de couleur jaune.





La façade sud en cours de réalisation





Appliquer une
sous-couche
pour bien
attacher le filet.





Les travaux se sont finis en décembre 2014.





5 ans après, l'enduit est encore impeccable, sans perte de couleur ni présence de fissure.



Sylvain Toncelli

Contact: Route de St. Paul
Fayence,

06 70 56 47 96

sylvain.toncelli@orange.fr

[https://www.toncelli-
construction.fr](https://www.toncelli-construction.fr)

Isolation Uditherm

Contact: Gerhard Rau,
Cavaillon,

+33 (0) 60 87 56 4 17

udisysteme@gmail.com

